DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DOP-2480B-03

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

   2480B

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

   Zastosowanie: Elastyczne wyroby wodochronne - Część 1: Wyroby podkładowe do nieciągłych pokryć dachowych EN 13859-1: 2010

   Zastosowanie: Elastyczne wyroby wodochronne - Część 2: Wyroby podkładowe do ścian EN 13859-2: 2010: 2010

3. Producent:

   DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
   Rue General Patton, L-2984 Luxembourg

4. Upoważniony przedstawiciel:

   -

5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

   System 3

6a. Norma zharmonizowana:

   EN 13859-1: 2010 & EN 13859-2: 2010

   Jednostka lub jednostki notyfikowane:

   KIWA GmbH, TBU (NB 0799) / Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 39 (NB 1139)

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

   Zharmonizowana specyfikacja techniczna — EN 13859-1: 2010 & EN 13859-2: 2010

Zasadnicze charakterystyki			Właściwości użytkowe		
PARAMETR	METODA	JEDNOSTKA	ZNAMIONOWA	MINIMALNA	MAKSYMALNA
Paroprzepuszczalność	EN ISO 12572 (C)	m	0,03	0,015	0,05
Elastyczność przy niskiej temperaturze	EN 1109	°C	-	-	-40
Odporność na przesiąkanie	EN 1928 (A)	klasa	W1	-	-
Klasyfikacja ogniowa	EN ISO 11925-2	klasa	E (*)	-	-
Wytrzymałość na rozerwanie (wzdłuż włókien)	EN 12311-1	N/50mm	250	200	300
Odkształcenie (wzdłuż włókien)	EN 12311-1	%	10	6	14
Wytrzymałość na rozerwanie (w poprzek włókien)	EN 12311-1	N/50mm	210	170	250
Odkształcenie (w poprzek włókien)	EN 12311-1	%	15	10	20
Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż włókien	EN 12310-1	N	90	65	115
Wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek włókien	EN 12310-1	N	85	60	110
Sztuczne starzenie przy użyciu promieni UV i ciepła:	EN 1297 & EN 1296	Wartość po			
Odporność na przesiąkanie	EN 1928 (A)	klasa	W1	-	-
Wytrzymałość na rozerwanie (wzdłuż włókien)	EN 12311-1	%	90	-	-
Odkształcenie (wzdłuż włókien)	EN 12311-1	%	85	-	-
Wytrzymałość na rozerwanie (w poprzek włókien)	EN 12311-1	%	90	-	-
Odkształcenie (w poprzek włókien)	EN 12311-1	%	85	-	-

(*): Testowano na wełnie mineralnej i drewnie

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Luxembourg, 13/04/2021

Paul MEYERS
Managing Director & Works Director
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.

Copyright © 2021 DuPont. Wszelkie prawa zastrzeżone. Owalne logo DuPont, The miracles of science™, DuPont™, AirGuard®, FireCurb™, Typar® oraz Tyvek® są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy E.I du Pont de Nemours and Company bądź jej podmiotów zależnych.