

Karta techniczna produktu

DuPont™ Tyvek® FlexWrap NF

Opis produktu i zastosowanie

Tyvek® FlexWrap NF to ekstremalnie elastyczna taśma klejąca na bazie kleju bytylowego (kautczuk syntetyczny) z warstwą wierzchnią Tyvek®. Nadaje się do błyskawicznego zaklejania wszelkiego rodzaju przepustów, na membranach Tyvek®, AirGuard® i wielu innych. Przepusty takie jak: rury wentylacyjne, wszelkiego rodzaju otwory wentylacyjne, okna dachowe i kominy, zaklejanie od wewnątrz (paroizolacja) i od zewnątrz (membrana-podkład).

Ze względu na wyjątkową elastyczność, Tyvek® FlexWrap NF doskonale nadaje się do wszystkich zastosowań okiennych i drzwiowych w budownictwie ściennym i szkieletowym.

Specyfikacja

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ
Kod	FLEXNF
Kolor	czarny / biały
Grubość	ca. 1,6 mm
Elastyczność	ok. 150% (2,5 x pierwotna długość)
Zakres temperatur	od -30°C do +80°C (krótkotrwała ekspozycja 100°C)
Temperatura montażu	zalecana > 4°C (min 0°C)
Odporność na promieniowanie UV	4 miesiące

Zalecenia dotyczące użytkowania

- Produkt przeznaczony jest dla przemysłu budowlanego, do stosowania po ciepłej i zimnej stronie budynku.
- Użytkownicy muszą sprawdzić, czy taśma Tyvek® FlexWrap NF jest odpowiednia dla danego rodzaju podłoża (przyczepność, kompatybilność chemiczna, barwienie itd.).
- Doskonała odporność na starzenie, wodę, wilgoć, cykliczne zmiany środowiska i odporność chemiczna.
- Zalecana temperatura montażu wynosi >4°C z absolutną granicą 0°C.
- Powierzchnia musi być wolna od brudu, wilgoci, lodu, smaru i innych materiałów, które potencjalnie zmniejszają przyczepność.
- Możliwość stosowania z preparatem gruntującym, zwłaszcza przy temperaturach aplikacji poniżej 0°C i powierzchniach słabych, porowatych.
- Warunki przechowywania: rolki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, na płasko, w czystym i suchym miejscu.
Temperatura przechowywania powinna wynosić od +10°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem UV.

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
L - 2984 Luxembourg
E-mail: tyvekinfo@dupont.com
Tel. +352 3666 5885

www.building.dupont.pl

Informacje te odpowiadają naszej aktualnej wiedzy na ten temat. Nie mają na celu zastąpienia jakichkolwiek testów, które mogą być konieczne do samodzielnego określenia przydatności naszych produktów do jakiegokolwiek innego zastosowania niż określone w niniejszym dokumencie. Informacje te mogą podlegać zmianom w miarę zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia. Ponieważ nie możemy przewidzieć wszystkich zmian w rzeczywistych warunkach użytkowania końcowego, firma DuPont nie udziela żadnych gwarancji i nie bierze odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem tych informacji do innych zastosowań niż te, które zostały określone w niniejszym dokumencie. Żadna informacja w niniejszym dokumencie nie może być uznana za licencję na prowadzenie działalności w ramach jakiegokolwiek prawa patentowego ani za rekomendację dotyczącą naruszenia jakiegokolwiek prawa patentowego. Informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne na żądanie. Niniejszy karta charakterystyki produktu jest dokumentem drukowanym i jest ważna bez podpisu.

Data: 09 wrzesień 2020

DUPONT
Tyvek®